



## i3TOUCH V-Sense

i3TOUCH i3 nabízí vzrušující alternativu k tradičním interaktivním tabulím. i3TOUCH displeje jsou vybaveny V-Sense technologií, která zajišťuje extrémně rychlou a přesnou interakci displeje, ideální pro použití ve školách a třídách! Dotyková řešení i3TOUCH LCD poskytují křišťálově jasný obraz s vysokým rozlišením. Dotyková technologie reaguje na dotyk prstem nebo perem na displej okamžitě.



### HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Až 10 dotykových bodů
- Plug & Play s Windows 7 a vyššími
- Rozpoznávání gest
- V-Sense dotyková technologie: prst, stylus nebo jiný vhodný předmět
- Velmi rychlý
- USB na přední straně pro snadný přístup
- 4 mm antireflexní bezpečnostní sklo
- Vestavěný audio zesilovač a reproduktory
- Profesionální panel pro 24/7 použití
- LED verze, 50% úspora energie
- Kompletní řada i3TOUCH displejů
- Záruka: 2 roky



Všechny produkty i3TOUCH jsou kompatibilní s Windows, Mac i Linux!



Výkonná a rychlá V-Sense technologie rozpoznávající 10 dotyků umožňuje až 5 uživatelům současně pracovat perem, využívat funkce myši nebo manipulovat s objekty na interaktivním povrchu tabule. Systém rozpozná jednotlivá multitouch gesta každého uživatele, ať už prstem, perem nebo jakýkoli jiným předmětem.

## TECHNICKÉ PARAMETRY

Model	i3TOUCH V5503 T10	i3TOUCH V6503 T10	i3TOUCH V7003 T10	i3TOUCH V8403 T10	i3TOUCH V8403 T10 4K
	55"	65"	70"	84"	84"
Formát	16:09	16:09	16:09	16:09	16:09
Rozlišení	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	1920 x 1080	3840 x 2160
Jas	300cd/m2	360cd/m2	400cd/m2	350cd/m2	350cd/m2
Kontrast	1400:1	4000:1	4000:1	1600:1	1600:1
Odezva	6 ms	5,5 ms	8 ms	4 ms	4 ms
Video	PAL SECAM	PAL SECAM	PAL SECAM	PAL SECAM	PAL SECAM
Vstupy	s VGA	VGA	VGA	VGA	VGA
	PC AUDIO	PC AUDIO	PC AUDIO	PC AUDIO	PC AUDIO
	TOUCH USB	TOUCH USB	TOUCH USB	TOUCH USB	TOUCH USB
	HDMI	HDMI	HDMI x 3	HDMI x 3	HDMI x 3
	Display Port	Display Port	Display Port		
Komunikační port	RS232 x 1	RS232 x 1	RS232 x 1	RS232 x 1	RS232 x 1
Reproduktory	2 x 8W	2 x 8W	2 x 8W	2 x 8W	2 x 8W
Napájení	Standby power<1W	Standby power<1W	Standby power<1W	Standby power<1W	Standby power<1W
	V pohotovostním režimu≤435W	V pohotovostním režimu≤435W	V pohotovostním režimu≤435W	V pohotovostním režimu≤435W	V pohotovostním režimu≤435W
OPS slot	příkon≤435W	příkon≤212W	příkon≤435W	Slot v ceně, OPS PC není součástí dodávky	Slot v ceně, OPS PC není součástí dodávky
Vesa (š x v)	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm	600 x 400 mm
Bezpečnostní sklo	Ano	<b>Ano</b>	<b>Ano</b>	Ano	<b>Ano</b>
Plocha obrazovky (mm)	1244.6 × 23.1 x 720.9	1508 x 12.8 x 878	1600.0 X11.7 X 922.0	1904.0 x 24.0 x 1096.0	1904.0 x24.0 x1096.0
Vnější rozměry (š x v x h) v mm	1311 x 784 x 99	1555x 936 x 102	1651,3x 911,3x 101,4	1974(W) x 1160(H) x 103(D)	1974 x 1160 x 103
Přepravní rozměry (š x v x h) v mm	1535 x 990 x 300	1780 x 1175 x 300	1875 x 1180 x 300	1750 x 1277 x 300MM	1750 x 1277 x 300
Netto	53 kg	78 kg	83 kg	93 kg	93 kg
Btto	60 kg	87 kg	89 kg	100 kg	100 kg

Dotyková technologie	V-Sense
Dotyk	Prst nebo pero
Dotykové body	10 současných dotyků (pouze a Windows 7 a vyššími)
Tvrzené sklo	6 mm
Rozlišení	8096 x 8096
Odezva	4 ms

Příslušenství	Síťový kabel
	RGB kabel
	HDMI-HDMI kabel
	Dálkové ovládání + baterie
	Pera
	Uživatelská příručka
	Stěnový úchyt

Doporučená konfigurace počítače	CPU	>3.4GHz . X86
	RAM	>4G
	Hard disk	>100G
	Rozhraní	USB2.0 nebo vyšší
	Rozlišení monitoru	1280*800
	USB power	> 4.6V (napájení USB kabelu by mělo být více než 4.6V pro i3BOARD)

