

i3BOARD 7702 T10, 8702 T10

Ve srovnání s tradičními tabulemi nabízí **i3BOARD** některé jedinečnými vlastnostmi. Vedle ovládání perem a dotykem prstů, umožňuje přesná a osvědčená dotyková technologie V-Sense, **deset** dotyků současně. Velmi tenký hliníkový rám dodává tabulím **i3BOARD** elegantní vzhled. Samotná údržba je velmi snadná, což zajistí dlouhodobě nízké celkové náklady.

HLAVNÍ FUNKCE


- 77 a 87 palců
- Až 10 dotyků
- Rozpoznání dotyku: prst, pero nebo jakýkoliv jiný objekt tvaru pera nebo prstu
- Doživotní záruka na keramický ocelový povrch
- Použití i za sucha stíratelných fixů
- Velmi tenký - 24mm - rám
- Snadná údržba
- Rychlá odezva
- Standardní stěnové úchyty – součást dodávky
- Nezávislost na operačním systému, ideální pro práci s každým formátem výukového software**
- Prachu odolná V- Sense dotyková technologie



TECHNICKÉ ÚDAJE

	Model	i3BOARD 7702 T10	i3BOARD 8702 T10
Fyzikální vlastnosti	Velikost	77"	87"
	Formát	4:3	16:10
	Rozměr	122,2H * 161,3W * 3,5D cm (48.11*63.5*1.38")	122,2H * 193W * 3,5D cm (48.11*75.98*1.38")
	Aktivní plocha	117,2H * 156,3W cm (46.14*61.54")	117,2H * 188W cm (46.14*74.02")
	Povrch	Bílá smaltová ocel - antireflexní	Bílá smaltová ocel - antireflexní
	Dotyková technologie	V-Sense Multi	V-Sense Multi
	Dotek	Každý neprůhledný předmět, včetně prstu, stylusu,...	Každý neprůhledný předmět, včetně prstu, stylusu,...
	Dotykové body	10 současných dotyků (pouze Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate nebo novější – Operační systémy, které nepodporují počítačové multi-touch: Win7 Home, Vista, Win XP, Win 2003)	10 současných dotyků (pouze Windows 7 Home Premium, Windows 7 Ultimate nebo novější – Operační systémy, které nepodporují počítačové multi-touch: Win7 Home, Vista, Win XP, Win 2003)
	Rozlišení	32767x32767	32767x32767
	Barva rámečku	Černá	Černá
	Napájení	USB	USB
	Instalace	Držák na stěnu	Držák na stěnu
	Hmotnost netto	23,5 kg	26,2 kg
	Hmotnost brutto	30 kg	33,1 kg
	Velikost balení	1780x1345x120 mm	2315x1355x120 mm
	Provozní teplota	-15~50°C (5~122F)	-15~50°C (5~122F)
	Provozní vlhkost	20~90%	20~90%
	Skladovací teplota	-40~50°C (-40~122F)	-40~50°C (-40~122F)
	Skladovací vlhkost	10~95%	10~95%
	Spotřeba	≤400mA	≤400mA
Doporučená konfigurace počítače	CPU	>3.4GHz . X86	>3.4GHz . X86
	RAM	>4G	>4G
	Hard disk	>100G	>100G
	Rozhraní	USB2.0 nebo vyšší	USB2.0 nebo vyšší
	USB napájení	> 4.6V (napájení z USB kabelu na i3BOARD by mělo být větší než 4.6V)	> 4.6V (napájení z USB kabelu na i3BOARD by mělo být větší než 4.6V)
Příslušenství	Příslušenství	USB kabel, pero, tabulová guma, zásobník pro pera	USB kabel, pero, tabulová guma, zásobník pro pera
	Software	Jedna licence i3BOOK	Jedna licence i3BOOK
Záruka	Standardní	3 roky	3 roky
	Po registraci	5 let	5 let


VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ



i3HAWN –
výškově nastavitelný
držák na stěnu



i3SWEEZZ –
posun, otáčení



i3BOARD Extension –
boční křídla